



# FENSTER KLIMAGERÄTE

## Linea

*R407C/nur Kühlung*



WLF 12A



In diesem Produktbereich  
 stehen Ihnen  
 3 Modelle zur Verfügung :

- **WLF 09A** (2640 W)
- **WLF 12A** (3520 W)
- **WLF 18A** (5280 W)

*(Leistungen Kühlung)*



Bitte beachten : Modell WLF 09A : nur 2 Belüftungsstufen, horizontale Belüftung manuell einstellbar

Die Piktogramme auf dieser Seite sind nicht auf alle unten aufgeführten Modelle anwendbar. Bitte lesen Sie die technischen Daten auf der folgenden Seite oder wenden Sie sich an uns.



122, AVENUE DES PYRÉNÉES - BP 82  
 33883 VILLENAVE D'ORNON CEDEX - FRANCE  
 e-Mail : [contact@zhendre.com](mailto:contact@zhendre.com) - Web : [www.zenithair.fr](http://www.zenithair.fr)

Tél. France : 05 56 87 71 17 • Fax : 05 56 87 71 29 ■ Tél. Export : +33 (0)5 56 87 71 10 • Fax : +33 (0)5 56 87 71 01

June 2005





#### Technische Daten

#### WLF09A

#### WLF12A

#### WLF18A

#### LEISTUNGEN<sup>(1)</sup>

Kühlung	W	2640	3520	5280
Kühlung	Btu/h	9000	12000	18000
Heizen	W	-	-	-

#### ELEKTRISCHE DATEN

Versorgungsspannung	V/Ph/Hz	220~240 / 1N / 50	220~240 / 1N / 50	220~240 / 1N / 50
Stromaufnahme Kühlung	A	4,7	6,3	9,3
Stromaufnahme Heizen	A	-	-	-
Verbrauch Kühlung	W	1050	1420	2100
Verbrauch Heizen	W	-	-	-
Absicherungsträge (D oder aM Kurve)	A	8	12	16
Hauptversorgung	-	Innen	Innen	Innen
Durchmesser Stromversorgung	Nb x mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

#### LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Energieklasse Kühlung	-	D	D	D
EER	W/W	2,51	2,48	2,51
Durchfluss innen Luft Hoch Geschwind	m <sup>3</sup> /h	420	550	660
Entfeuchtung	l/h	0,9	1,1	2,0
Innen Schalldruckpegel <sup>(2)</sup>	dB(A)	45	44	46
Aussen Schalldruckpegel <sup>(2)</sup>	dB(A)	52	52	54
Verdichter	-	rotierend	rotierend	rotierend

#### ABMESSUNGEN

Kassette (B x H x T)	mm	450 x 346 x 535	560 x 400 x 650	660 x 435 x 650
Maueröffnung (B x H)	mm	460 x 356	570 x 410	670 x 445

#### GEWICHT

Kassette	Kg	35	48	55
----------	----	----	----	----

#### REFRIGERANT

Belastung	g	510	870	870
-----------	---	-----	-----	-----

#### KONDENSATE

Aussendurchmesser Kondensatsleitungen	mm	15	15	15
---------------------------------------	----	----	----	----

#### BETRIEBSEINSCHRÄNKUNGEN

Modus MAXI Kühlung (inn./auss.)	(°C) bs	32 / 43 <sup>(3)</sup>	32 / 43 <sup>(3)</sup>	32 / 43 <sup>(3)</sup>
Modus MINI Kühlung (inn./auss.)	(°C) bs	18 / 18	18 / 18	18 / 18
Modus MAXI Heizen (inn./auss.)	(°C) bs	-	-	-
Modus MINI Heizen (inn./auss.)	(°C) bs	-	-	-

#### AUSRÜSTUNG

Fernbedienung	Manueller Thermostat	Manueller Thermostat	Manueller Thermostat
Modus aut. Regulierung	-	-	-
Kurzschlusschutz	-	-	-
Entfeuchungsmodus	-	-	-
Automatischer Neustart	● (4)	● (4)	● (4)
Warmstart	-	-	-
Abtau	●	●	●
Automatische Ventilation	-	-	-
Ventilationsgeschwindigkeiten Ventil./Kühlung/Heizen	2 / 2 / -	3 / 3 / -	3 / 3 / -
Vertikales Fächern	MANU	MANU	MANU
Horizontales Fächern	MANU	AUTO	AUTO
Abnehmbare Abdeckung	●	●	●
Luftaustausch	●	●	●
Auszugsgehäuse	●	●	●

<sup>(1)</sup>Internationale Anforderungen ISO5151 Typ A

<sup>(2)</sup>A 1m, (mit niedriger Geschwindigkeit)

<sup>(3)</sup>Die relative Feuchtigkeit (%Hr) muss immer unter 80% liegen

<sup>(4)</sup>Im Falle eines unvorhergesehenen kurzzeitigen Stromausfalls (dieses Gerät verfügt über keine Kurzschlussicherung)

Diese Angaben dienen der Orientierung und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden

